Краска PARADE PROFESSIONAL E1 SUPER WHITE для потолков акриловая

Глубокоматовая
Супербелая

- **Для внутренних работ**
- **Глубокоматовое супербелое высокодекоративное покрытие**
- **Частицы мрамора эффективно рассеивают свет, усиливая белизну покрытия**
- **Выдерживает влажную уборку - 3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300**
- **Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков – идеально для больших площадей**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.**
- **Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами**
- **Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет**

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной влажностью - жилых, офисных, общественных. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои).
СВОЙСТВА	Профессиональная глубокоматовая супербелая краска. Образует прочное высокодекоративное покрытие, которое выдерживает влажную уборку (3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300). Глубокоматовое покрытие визуально скрывает дефекты основания. За счет входящих в состав частиц мрамора краска эффективно рассеивает свет, усиливая белизну покрытия. Краска обладает высокой укрывистостью, быстрым высыханием и отсутствием резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на больших площадях. Выпускается в базе А. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать краску. Наносить валиком, кистью или распылителем на подготовленную согласно инструкции производителя поверхность. Максимальное разведение водой: до 10% по массе. При использовании распылителя допускается разбавление краски водой до требуемой вязкости. Рекомендуется двухслойное нанесение краски. Не использовать краску при температуре ниже 12°С и влажности воздуха более 80%.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°С и относительной влажности 65%: от пыли — не более 1ч межслойная сушка — не менее 2ч полный набор прочности — 2 недели Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20±2)°С и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 12-14 м²/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ	База А ~ 1,55 г/см³
БЛЕСК	Глубокоматовый.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	База А – белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом;колеровка вручную колерами PARADE для водных красок или универсальными колорантами.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового полимера, гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана , микронизированный мрамор, сепиолит, этиленгликоль, функциональные добавки.
ФАСОВКА	База А: 0,9л; 2,7л; 9л.