

Эмаль PARADE CLASSIC A1, A2, A3 ДЕКОР & ЗАЩИТА универсальная алкидная

Атмосферостойкая

По металлу, бетону, древесине

- Для внутренних и наружных работ
- Супербелое покрытие с высокими декоративными свойствами
- Различные степени блеска: A1 - матовая, A2 - полуматовая, A3 - глянцевая
- Высокая атмосферостойкость и износостойкость
- Отличная укрывистость, прочное сцепление с окрашиваемой поверхностью
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или универсальными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних и наружных работ. Эмаль в базе "А" применяется как белая эмаль или для колеровки в светлые и пастельные тона. Эмаль в базе "С" – только для колеровки в насыщенные и темные тона.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Деревянные, металлические, бетонные, каменные, цементные, кирпичные и другие поверхности, а также ДСП, ДВП, фанера.
СВОЙСТВА	Эмаль на основе высококачественных алкидных смол и очищенного растворителя. Образующая пленка обладает высокими декоративными и защитными свойствами. Образуется износостойчивое, атмосферостойкое покрытие стабильной белизны. Обладает отличной укрывистостью, прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Быстро высыхает. Супербелая – эмаль в базе А. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть очищена от пыли, ржавчины, жиров и других загрязнений. При нанесении на старую краску удалить отслаивающиеся части и зашкурить.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением эмаль необходимо тщательно перемешать. При нанесении эмали методом распыления, необходимо разбавить ее на 12-17% уайт-спиритом. При окраске минеральных поверхностей рекомендуется предварительно загрунтовать их эмалью, разбавленной на 15% уайт-спиритом.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения эмали рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°С и относительной влажности 65%: на отлип не более 4ч, полное высыхание не более 16ч.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ХРАНЕНИЕ	~ 12 м ² /л (на 1 слой) Хранить в оригинальной закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения – 3года со дня изготовления.
ПЛОТНОСТЬ	A1: База А – 1,45 г/см ³ , база С – 1,34 г/см ³ . A2: База А – 1,30 г/см ³ , база С – 1,21 г/см ³ . A3: База А – 1,11 г/см ³ .
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	База А – белый, база С – бесцветный. Эмали базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или ручную универсальными колерами.
СОСТАВ	Алкидная смола, деароматизированный уайт-спирит, диоксид титана (для базы А), микронизированный кальцит, функциональные добавки.
ФАСОВКА	A1: База А – 0,75л; 2,5л, база С – 0,75л; 2,5л. A2: База А – 0,75л; 2,5л, база С – 0,75л; 2,5л. A3: База А – 0,75л; 2,5л.