

Декоративное покрытие PARADE DECO MEDITERRA S60 с эффектом старины или средиземноморского стиля

- Для внутренних работ
- Эластичное воздухопроницаемое покрытие в средиземноморском стиле
- Скрывает небольшие неровности основания
- Как обои легко снимается со стен
- Множество декоративных эффектов
- Может окрашиваться водно-дисперсионными красками
- Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Для оформления поверхностей, не подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам и влажной уборке, в средиземноморском стиле или под старину.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартоновые плиты, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП. Для темных, гладких поверхностей и для лучшей адгезии декоративного покрытия PARADE S60 основание обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.
СВОЙСТВА	Образует эластичное паропроницаемое структурное покрытие. После тщательного пропитывания водой как «жидкие обои» легко снимается со стен шпателем. Скрывает небольшие неровности основания. Легко наносится, без запаха. Может окрашиваться водно-дисперсионными красками и акриловыми лаками. Уникальные свойства материала в зависимости от техники нанесения позволяют создавать множество необычных декоративных эффектов. Специальная декоративная лазурь PARADE Azzurro L60 усилит очарование средиземноморского стиля. Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старого покрытия, обои. Трещины и неровности зашпатлевать. Сильно впитывающиеся и мелящиеся поверхности следует обработать грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30. Для темных, гладких поверхностей, а также для лучшей адгезии декоративного покрытия PARADE S60 основание рекомендуется обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.
НАНЕСЕНИЕ	Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание! <ul style="list-style-type: none">• Продукт перед обработкой тщательно размешать. Не разбавлять. Допускается колеровка водными колерами PARADE объемом не более 10% по массе или машинным способом.• Наносить равномерно без усилий шпателем или кельмой.• В течение 20 мин. структурировать по желанию различными инструментами (для создания средиземноморского эффекта – пластичными мазками).• После высыхания покрытие обработать восковой лазурью PARADE Azzurro, заколерованной в желаемый тон (наносить влажной губкой или специальной перчаткой методом растирания).• Покрытие удаляется как обои шпателем (необходимо обильно смочить водой и дать тщательно пропитаться покрытию).• Для обновления покрытия окрасить водно-дисперсионными красками, соответствующими условиям эксплуатации поверхности.• Условия нанесения: температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.
ИНСТРУМЕНТ	Стальная кельма, шпатель. Для качественного нанесения материала рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 60% - 24ч
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~0,8 кг/м ² (или ~1,2 м ² /кг) в зависимости от толщины слоя
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. продолжительностью не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания продукт размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ	1,4-1,6 г/см ³
ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА	Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную колерами PARADE для водных красок.
СОСТАВ	Дисперсия поливинилацетат, вода, неорганические пигменты, наполнители, добавки, консервирующие вещества.
ФАСОВКА	4 кг; 15кг.