

Краска PARADE DELUXE BRILLIANT Soft Sheen интерьерная 100% акриловая премиум-класса

Полуматовая

Первоклассная прочность и стойкость к мытью

- Для наружных и внутренних работ
- Суперпрочное высокодекоративное полуматовое покрытие
- Максимально высокая стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью даже с дез.средствами с активным хлором - 1 класс стойкости к истиранию по DIN EN 13300
- Высокая укрывистость, очень маленький расход
- Необычайно легкое и комфортное нанесение без подтеков
- Идеально подходит для детских комнат. Сертифицирована для детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет

НАЗНАЧЕНИЕ Для внутренних и наружных работ.

Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных помещениях (в т.ч. с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой на окрашенные поверхности), а также фасадных элементов. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки насыщенные или тёмные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Новые и ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными материалами, шпатлеванные и оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина и пр. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои). При проведении наружных (фасадных) работ краску использовать только на минеральных поверхностях.

СВОЙСТВА

BRILLIANT Soft Sheen – полуматовая 100% акриловая интерьерная краска премиум-класса. Образует суперпрочное долговечное высокодекоративное покрытие с мягким блеском. Превосходная износостойкость, стойкость к мытью и мокрому истиранию (1 класс стойкости к истиранию по DIN EN 13300) позволяют надежно и надолго сохранить красоту покрытия, даже в условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Покрытие можно многократно мыть, в том числе с применением синтетических моющих средств и дезинфицирующих средств с активным хлором. Эффект «натяжного потолка» благодаря мембранный технологии Waterflex – покрытие становится эластичным при намокании и не пропускает воду, создавая барьер. Краска с высокой экологичностью и безопасностью, практически не имеет запаха. Идеально подходит для применения в детских комнатах. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

Обладает удивительно экономичным расходом, высокой укрывистостью, визуально скрывает небольшие дефекты основания. Благодаря быстрому и легкому нанесению без подтеков и стыков, краска очень удобна и комфортна в работе. Это позволяет получить первоклассный результат и создать высококачественное равномерное покрытие без особых усилий.

Благодаря высокой адгезии к основанию краска имеет расширенные возможности по применению на различных поверхностях, в том числе на алкидные эмалевые покрытия и древесину. При нанесении на обои под покраску выгодно подчеркивает структуру обоев. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением тщательно перемешать краску. Краска готова к применению и не требует разбавления. Наносить валиком, кистью или распылителем на подготовленную согласно инструкции производителя поверхность. При использовании распылителя допускается разбавление краски водой до требуемой вязкости. Максимальное разведение водой: до 10% по массе. Рекомендуется двухслойное нанесение краски. Условия нанесения: не ниже 12°C и влажности воздуха не более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

при 20°C и влажности воздуха 65%:

«от пыли» – не более 1ч

межслойная сушка – не менее 2ч

полное высыхание – 4ч

Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке – через 2 недели после нанесения.

~ 14-16 м²/л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности. Точный расход зависит от особенностей основания и определяется пробным выкрашиванием на объекте.

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии 5 циклов замораживания/оттаивания

ХРАНЕНИЕ

База А ~1,31 г/см³, база С ~1,22 г/см³.

Полуматовый.

База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE.

База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.

Водная дисперсия акрилового полимера, гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана (для базы А), микронизированный мрамор, микронизированный каолин, этиленгликоль, функциональные добавки.

СОСТАВ

База А: 0,9л; 2,7л; 9л. База С: 0,9л; 2,7л; 9л.

ФАСОВКА