

Шпатлевка PARADE CLASSIC S50 ПО ДЕРЕВУ акриловая

Водостойкая

- Для внутренних и наружных работ
- Для качественной коррекции дефектов древесины
- Отличная адгезия, водостойкость
- Прекрасная шлифуемость
- 7 актуальных цветов, возможность колеровки

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних и наружных работ. Для заполнения и выравнивания трещин, дефектов, неровностей на деревянных поверхностях. Рекомендуется для шпатлевания паркета.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Деревянные поверхности.
СВОЙСТВА	Готовая к применению шпатлевка для качественной коррекции дефектов древесины. Обладает отличной адгезией, легко наносится и прекрасно шлифуется. Водостойкая. Предлагается в актуальной цветовой гамме. Колеруется водными колерами.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Отслаивающиеся и непрочные держащиеся слои необходимо удалить.
НАНЕСЕНИЕ	Во избежание различий в оттенке используйте продукт одной партии или предварительно смешайте их перед использованием в одной емкости. Металлическим шпателем на сухую и чистую древесину слоем не более 1мм. В случае дефектов более 1мм наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой не менее 4 часов. Второй слой наносить только после полного высыхания предыдущего слоя. Зашпатлеванные участки отшлифовать, после чего поверхность можно лакировать или окрашивать. Не наносить при температуре ниже 12°C и влажности воздуха не более 80%.
ИНСТРУМЕНТ	Шпатель. Для качественного нанесения шпатлевки рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65%: 2-6ч в зависимости от толщины слоя.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~1,8 кг/м ² при сплошном шпатлевании слоем 1мм.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 3. После размораживания и тщательного перемешивания восстанавливает свои потребительские свойства.
ПЛОТНОСТЬ	1,8 г/см ³
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Белый, сосна, дуб, бук, орех, береза, махагон. Колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, вода, микронизированный мрамор, гидроксипропилцеллюлоза, светостойкие пигменты, целевые добавки.
ФАСОВКА	0,4кг.