Грунт PARADE DECO G100 PUTZGRUND под декоративные покрытия акриловый

Оптимальная подготовка основы

- **Для внутренних и наружных работ**
- **Создает непрозрачное шероховатое грунтовочное покрытие**
- **Улучшает адгезию декоративных покрытий с основанием**
- **Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерным способом по системе PARADE или колерами водных красок**

НАЗНАЧЕНИЕ	Для наружных и внутренних работ. Для подготовки основы перед нанесением декоративных и структурных штукатурок. Оптимален для подготовки поверхности перед нанесением всех декоративных покрытий PARADE.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, камня, ДСП, ДВП, гипсокартона, цемента, кирпича, минеральных шпатлевок и штукатурок.
СВОЙСТВА	Специализированный грунт для подготовки поверхности перед нанесением декоративных структурных покрытий. Оптимален для подготовки и нанесения всех видов декоративных покрытий серии PARADE Deco. Создает непрозрачное слабоструктурированное шероховатое грунтовочное покрытие, обеспечивающее надежное сцепление декоративных покрытий с основанием. Обладает стойкостью к атмосферным воздействиям, паропроницаемостью. Не содержит растворителей. Легко наносится. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Остатки непрочно держащегося покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую поверхность отшлифовать. Перед нанесением грунта поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.) следует обработать грунтом PARADE G30.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением продукт заколеровать компьютерным (машинным) способом по системе PARADE или колерами PARADE для водных красок, вводимых в количестве не более 5% по массе. Перед применением тщательно перемешать, не разбавлять. Наносить на подготовленную поверхность в 1-2 слоя. Для предварительного слоя разбавить до 5% водой, заключительный слой нанести, не разбавляя. Условия нанесения: температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
ИНСТРУМЕНТ	Валик, кисть. Для качественного нанесения грунта рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°С и относительной влажности 65% фактическое 2ч можно наносить штукатурку 24ч Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 5 $м^2$/л (на 1 слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания грунт размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ	1,6-1,65 г/$см^3$
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную колерами PARADE.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, молотый мрамор, гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки.
ФАСОВКА	2,5л; 5л.