

Средство PARADE CLASSIC G20 AQUADEFENDER для гидроизоляции

Для любых видов пористых поверхностей

- Для внутренних и наружных работ
- Защищает от влаги, делает поверхность несмачиваемой
- Осушает влажные внутренние стены
- Защищает от поднятия влаги по капиллярам
- Повышает долговечность зданий, предотвращает разрушение поверхностей, появление высолов на кирпиче
- Не образует видимой пленки на поверхности, не снижает паропроницаемости
- Обладает фунгицидными свойствами

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних и наружных работ. Для гидроизоляции любых видов пористых поверхностей, а также непористых материалов, для соединения которых использовались пористые растворы.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Цемент, бетон, штукатурка, гипс, гипсокартон, натуральный и искусственный камень, кирпич, черепица, терракота, затирка между плитками, а также любые пористые минеральные отделочные материалы, древесина и ее производные.
СВОЙСТВА	Высокоэффективное средство для гидроизоляции любых видов пористых поверхностей. Активные вещества средства проникают в поверхность и гидролизуются в порах материала, образуя гидрофобный барьер, препятствующий проникновению влаги внутрь поверхности. Средство делает поверхность несмачиваемой, повышает долговечность зданий, предотвращает разрушение поверхности, появление высолов на кирпиче (кирпичной кладке). Защищает от влаги. Препятствует проникновению влаги в обрабатываемые поверхности стен, крыш, швов между плитками. Пропитывает и делает водонепроницаемыми древесину и ее производные. Осушает влажные внутренние стены. Образует влагозащитный экран, предотвращающий разрушение поверхности, отслаивание краски или отклеивание обоев. Для предотвращения проникновения влаги с прилегающих поверхностей рекомендуется проводить и их обработку. Защищает от поднятия влаги по капиллярам. Для обработки влажных стен средство впрыскивают в стены и их основания. При контакте с водой продукт гидролизует и образует гидрофобный барьер, непроницаемый для поднимающейся по капиллярам воды. Независимо от толщины стен средство эффективно для пористых материалов: кирпича, нетвердых пород камня, а также непористых материалов, для соединения которых использовались пористые растворы. Не образует видимой пленки на поверхности, не снижает паропроницаемости, не изменяет внешний вид материалов. Обладает фунгицидными свойствами. Поверхность после обработки можно покрывать лакокрасочными материалами.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность не должна содержать трещин. Обрабатываемую поверхность тщательно очистить от краски, лака и прочих пленкообразующих материалов, удалить отслаивающиеся части. Механически удалить плесень и грибок, обработать пораженные места при помощи PARADE FUNGIKILLER G10.
НАНЕСЕНИЕ	Не разбавлять. Наносить в один прием при помощи кисти или валика непосредственно на поверхность из расчета 200 мл на 1 м ² . Для очень пористых – 300 мл на 1 м ² . Для гидроизоляции и осушения фундамента – впрыскивать в фундамент при помощи распылителя со специальной насадкой.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, щетка, распылитель. Очистка инструментов: уайт-спирит. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65%: сухой на поверхности – 4 часа; полимеризация в материале – 2-3 дня; возможность окраски – через 24 часа.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	на одну обработку: ~ 3-5 м ² /л из расчета 200 мл на 1 м ² , для очень пористых – 300 мл на 1 м ²
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной закрытой таре при температуре от минус 30°C до 30°C, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.
ПЛОТНОСТЬ	0,77 г/см ³ .
ЦВЕТ	Бесцветный.
СОСТАВ	Уайт-спирит, гидрофобизатор, фунгицид.
ФАСОВКА	1л; 5л.