

## Венецианская штукатурка PARADE DECO STUCCO VENEZIANO S160 с эф. природного мрамора

- Для внутренних работ
- Роскошное элитное долговечное покрытие
- Высокая воздухопроницаемость
- Требуется тщательной подготовки и выравнивания поверхности
- Множество декоративных эффектов
- Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Используется для придания поверхностям, не подвергающимся сильным эксплуатационным нагрузкам, эффекта изысканного «природного мрамора».
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности.
СВОЙСТВА	Изысканное элитное покрытие, придающее интерьеру особый шарм и богатство дворцов и особняков античных времен и эпохи Ренессанс. Элегантный вид, глубинное свечение и блеск чистейшего природного мрамора достигается благодаря нанесению на поверхность нескольких полупрозрачных тончайших слоев материала. Продукт готов к применению. Требуется тщательной подготовки и выравнивания поверхности. Образует долговечное воздухопроницаемое покрытие. Специальный декоративный прозрачный воск для венецианских штукатурок защищает покрытие от загрязнения и влаги. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность очистить от пыли, грязи, жира и других загрязнений. При необходимости удалить отслаивающиеся части старого покрытия, обои. Трещины и неровности зашпатлевать, поверхность тщательно выровнять с помощью финишной акриловой шпатлевки PARADE S41. После полного высыхания шпатлевки поверхность отшлифовать, удалить образовавшуюся пыль, затем обработать акриловым грунтом глубокого проникновения PARADE G30.
НАНЕСЕНИЕ	<b>Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!</b>
Эффект «Классика»	Продукт тщательно перемешать. Не разбавлять. Допускается колеровка компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная колерами PARADE для водных красок. Для облегчения процесса колеровки рекомендуется перемешать материал 3-5 минут в шейкере (для уменьшения вязкости), затем добавить пигменты и снова перемешать. Вязкость восстанавливается через 1-2 часа после перемешивания. Рекомендуется наносить до 2-5 тончайших полупрозрачных слоев с помощью специального шпателя из нержавеющей стали. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Первый слой нанести тонким сплошным полотном на всю поверхность для придания общего тона будущему рисунку.</li><li>2. После высыхания первого слоя через 4-6 часов нанести шпателем второй слой короткими мазками неправильной формы в разных направлениях, оставляя между ними пробелы. Не допуская высыхания, разгладить поверхность кельмой.</li><li>3. Каждый последующий слой наносить не ранее, чем через 4-6 часов методом «припрессовывания» к предыдущему слою: нанести шпателем в произвольных направлениях мазки (пересекая с мазками предыдущего слоя), а затем, не допуская высыхания, разгладить поверхность кельмой. Сочетание таких хаотичных пятен в многослойном полупрозрачном покрытии создают особый рисунок, напоминающий срез полированного камня.</li><li>4. Завершающий слой покрытия, не допуская высыхания, необходимо с нажимом разглаживать кельмой или шпателем (железнить). По мере появления глянца нажим на инструмент ослабить. Уровень блеска и контрастность рисунка зависит от силы нажима шпателя на покрытие при железнении.</li><li>5. Инструмент рекомендуется часто мыть, чтобы высохшие частички материала не повреждали покрытие.</li><li>6. Для повышения износостойкости и влагостойкости покрытия рекомендуется после полного высыхания нанести слой специального прозрачного воска для венецианских штукатурок.</li><li>7. Условия нанесения: температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.</li></ol>
ИНСТРУМЕНТ	Шпатель, стальная кельма. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65%, между слоями – 4-6 ч; полное – 24 ч.

ВЫСЫХАНИЯ	
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 0,2 – 0,25 кг/м <sup>2</sup> (или ~ 4-5 м <sup>2</sup> /кг) на 2-3 слоя
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре. Срок годности, гарантийный срок хранения –24 месяца в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания продукт размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ	1,45-1,6 г/см <sup>3</sup>
ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА	Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную колерами PARADE для водных красок.
СОСТАВ	Акриловая эмульсия, вода, загустители, специальные добавки, наполнители.
ФАСОВКА	7 кг.