

Декоративное покрытие PARADE DECO TESSURO S82 с эффектом шелковых нитей

- Для внутренних работ
- Множество необычных декоративных эффектов
- Высокая воздухопроницаемость
- Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
- Наилучший результат достигается при совместном использовании с декоративным воском PARADE Cera Colore L81

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Используется для придания поверхностям, не подвергающимся сильным эксплуатационным нагрузкам, оригинального эффекта шелковых нитей, античности и множества других.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности.
СВОЙСТВА	Изящное декоративное покрытие для оформления внутренних стен с оригинальным эффектом шелковых нитей или античности. Уникальные свойства материала в зависимости от техники нанесения позволяют создавать множество необычных декоративных эффектов. Образует прочное воздухопроницаемое покрытие. Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях. Специальный декоративный полупрозрачный воск PARADE Cera Colore L81 подчеркнет фактуру покрытия и защитит от загрязнения и влаги.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность очистить от пыли, грязи, жира и других загрязнений. При необходимости удалить отслаивающиеся части старого покрытия, обои. Трещины и неровности зашпатлевать, поверхность отшлифовать, удалить пыль. Поверхность обработать акриловым грунтом PARADE G30. В качестве основы (базового слоя) нанести в 1-2 слоя интерьерную краску PARADE.
НАНЕСЕНИЕ	Внимание! Обязательно пробное выкрашивание! Продукт тщательно перемешать. Не разбавлять. Рекомендуется обрабатывать небольшой фрагмент произвольной формы площадью около 1-2м ² , после чего переходить к следующему. Во избежание появления видимых стыков не оставлять прямолинейные границы между участками. Эффект шелковых нитей: 1 вариант: наносить материал кистью небольшими мазками в произвольных направлениях. 2 вариант: наносить валиком, затем, не допуская высыхания, структурировать кистью или щеткой. Для усиления эффекта использовать кисть с жесткой щетиной. Эффект античности: Наносить валиком, затем, не допуская высыхания, структурировать пластичными мазками при помощи шпателя или кельмы. Условия нанесения: температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%. Для защиты от загрязнений, влаги и придания легкого глянца покрытие обработать через 24 часа специальным воском PARADE Cera Colore L81. Завершающий слой бесцветного воска придаст поверхности шелковистый глянец.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, шпатель, кельма. Для качественного нанесения покрытия рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°С и относительной влажности 65%: 3ч., до нанесения воска –24ч.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 0,5 кг/ м ² (или 2,0 м ² /кг) в зависимости от толщины слоя
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. продолжительностью не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания продукт размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ	1,38-1,52 г/см ³
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную колерами PARADE для водных красок объемом не более 10% по массе.
СОСТАВ	Акриловая смола, вода, наполнители, добавки, консервирующие вещества.
ФАСОВКА	5 кг.