Краска PARADE PROFESSIONAL E7 PRO'LATEX интерьерная латексная

Шелковисто-матовая
Превосходная стойкость к мытью

- **Для внутренних работ**
- **Шелковисто-матовое прочное высокодекоративное покрытие**
- **Стойкая к частому мытью - 1 класс мокрого истирания по DIN EN 13300**
- **Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков – идеально для больших площадей**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.**
- **Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами**
- **Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет**

НАЗНАЧЕНИЕ — Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной и высокой влажностью - жилых, офисных, общественных. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ — Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои).

СВОЙСТВА — Профессиональная шелковисто-матовая латексная краска с превосходными показателями водостойкости, стойкости к мытью и мокрому истиранию. Обладает наивысшим уровнем стойкости к мокрому истиранию (1 класс по DIN EN 13300). Образует высокодекоративное покрытие.

Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и отсутствие резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на больших площадях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.

НАНЕСЕНИЕ — Перед применением тщательно перемешать краску. Наносить валиком, кистью или распылителем на подготовленную согласно инструкции производителя поверхность. Максимальное разведение водой: до 5% по массе. При использовании распылителя допускается разбавление краски водой до требуемой вязкости. Рекомендуется двухслойное нанесение краски. Не использовать краску при температуре ниже 12°С и влажности воздуха более 80%.

ИНСТРУМЕНТ — Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ — При температуре 20°С и относительной влажности 65%:

от пыли	не более 1ч
межслойная сушка	не менее 2ч
полный набор прочности	2 недели

Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20±2)°С и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД — ~ 12-14 м^2/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.

ХРАНЕНИЕ — Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ — База А ~ 1,33 г/см³, база С ~ 1,21 г/см³.

БЛЕСК — Шелковисто-матовый.

ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА — База А – белый, база С – бесцветный.
Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом.
Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.

СОСТАВ — Водная дисперсия акрилового полимера, гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана (для базы А), микронизированный мрамор, сепиолит, этиленгликоль, функциональные добавки.

ФАСОВКА — База А: 0,9л; 2,7л; 9л. База С: 0,9л; 2,7л; 9л.