

Эмали аэрозольные PARADE SPRAY, PARADE METAL SPRAY акриловые Атмосферостойкие, быстросохнущие, в готовых цветах

- **Стойкие к негативным атмосферным воздействиям и влаге**
- **Защищают поверхность от окисления и ржавчины**
- **Не выцветают со временем**
- **Удобны в нанесении, наносятся с минимальными потерями, без подтеков, легко прокрашивают труднодоступные места**
- **Образуют гладкое равномерное покрытие**
- **Не содержат свинца и ртути**

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних и наружных работ. Предназначены для окрашивания и защиты металлических, деревянных, пластиковых, ПВХ, стеклянных и минеральных поверхностей.
СВОЙСТВА	Высококачественная быстросохнущая акриловая аэрозоль для придания окрашиваемым поверхностям цвета или эффекта сияющего металла – хрома, серебра, золота и пр. Обладает стойкостью к негативным атмосферным воздействиям, влаге и ударам. Обладает твердостью, эластичностью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Надежно защищает поверхность от окисления и ржавчины. Эмаль имеет высокую укрывистость, не выцветает и не желтеет со временем. Удобна в нанесении, наносится с минимальными потерями, без подтеков, легко прокрашивает труднодоступные места. Образует гладкое равномерное декоративное покрытие. Не содержит свинца и ртути. Покрытие хром-эффект беречь от царапин и ударов.
НАНЕСЕНИЕ	Рабочая температура при нанесении – от 15 °С до 35°С. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой, обезжиренной, очищенной от грязи, пыли, воска, ржавчины и отслаивающихся старых покрытий. Не подлежащие окраске поверхности защитить с помощью малярной ленты или пленки. Перед нанесением проверить основу на совместимость с эмалью на незаметном участке. Для равномерного распыления эмали баллон необходимо энергично встряхивать не менее 2 минут перед использованием и периодически во время работы. При нанесении баллон держать вертикально клапаном вверх на расстоянии 20-30 см от окрашиваемой поверхности. Не распылять слишком близко от поверхности во избежание образования подтеков и воздушных пузырьков. Для достижения наилучшего результата наносить 2-3 тонких слоя эмали с интервалом в 5-10 минут. После использования для очистки клапана перевернуть баллон вверх дном и нажать на распылитель, пока не пойдет бесцветный газ.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%: «на отлип», между слоями – 5-10 минут, полное высыхание – 1 час.
СОСТАВ	Акриловая смола, пигменты, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	Расход одного баллона – до 3 м ² в зависимости от цвета и количества слоев (точный расход определяется пробным нанесением).
ХРАНЕНИЕ	Хранить при температуре от 5°С до 45°С в сухом прохладном месте строго в вертикальном положении, вдали от прямых солнечных лучей и от любых источников тепла. Допускается хранение до минус 35°С. Срок хранения – 3 года с даты производства.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА (Цвет колпачка даст представление о цвете эмали.)	PARADE Spray paint: <ul style="list-style-type: none">▪ 1007 Белый мат.▪ 15 Голубой▪ 25 Желтый▪ 335 Серый▪ 37 Зеленый▪ 40 Белый глянец. PARADE Spray paint RAL: <ul style="list-style-type: none">▪ RAL 1015 Светлая слоновая кость▪ RAL 9005 Черный матовый▪ RAL 9005 Черный глянцевый▪ RAL 7004 Сигнальный серый▪ RAL 8017 Шоколадно-коричневый▪ RAL 6005 Зеленый мох▪ RAL 5005 Сигнальный синий▪ RAL 3020 Транспортный-красный▪ RAL 3005 Винно-красный▪ RAL 3003 Рубиново-красный PARADE Metal spray RAL: <ul style="list-style-type: none">▪ 9006 Бело-алюминиевый▪ 1680 Металлик Серебро▪ 35 Металлик золото▪ R-3012 Хром-эффект
ФАСОВКА	520 мл./ 280гр.