

Воск для венец. штукатурки PARADE DECO CERA per STUCCO VENEZIANO L160

Придает блеск, защищает от влаги

- Для внутренних работ
- Увеличивает срок службы покрытия.
- Устойчивость к влажной уборке.
- Глянцевое покрытие.
- Высокая паропроницаемость.
- Содержит антисептические добавки.

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Рекомендуется для применения в качестве финишного слоя для венецианской штукатурки PARADE STUCCO VENEZIANO S160 (классический эффект природного мрамора), а также для всех интерьерных декоративных покрытий PARADE, эксплуатируемых в помещениях с нормальной влажностью. Придает обработанным поверхностям блеск, защищает от воздействия влаги, выдерживает легкую влажную уборку, облегчает уход за покрытием, увеличивает срок его службы.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Венецианская штукатурка, все интерьерные декоративные покрытия PARADE.
СВОЙСТВА	Содержит антисептические добавки. Обладает высокой паропроницаемостью, имеет очень экономичный расход, быстро сохнет. Без запаха, экологически безопасен.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемые поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и обезжиренными.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением воск тщательно перемешать, не разбавлять. Наносить воск очень тонким слоем. Через несколько минут покрытие отполировать. Обработанная воском поверхность полируется ручным способом, либо устройством для полировки с войлочной или меховой насадкой. Достаточно нанесения одного слоя. В случае необходимости, для придания большей влагостойкости, можно нанести 2 слоя и более. При этом требуется обязательная сушка и полировка каждого слоя воска. Минимальная температура нанесения: 12°C при влажности воздуха не более 80%.
ИНСТРУМЕНТ	Инструмент: шпатель, ветошь, губка. Очистка инструмента: вода. Для качественного нанесения материала рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65%: до полировки – 5 минут, полное – не более 2 часов. При понижении температуры или повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели после нанесения.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	На гладких поверхностях 20-50 г/м ² (18-45 м ² /л); на фактурных поверхностях расход увеличивается. Точный расход определяется путем пробного нанесения.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка продукта при температуре до минус 35°C при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После размораживания и тщательного перемешивания при комнатной температуре восстанавливает потребительские свойства.
ПЛОТНОСТЬ	Плотность при температуре 20°C: 0,9-1,0 г/см ³ .
ЭФФЕКТ / ЦВЕТ	Цвет в таре – желтовато-белый, после нанесения и высыхания – бесцветный.
СОСТАВ	Водная восковая дисперсия, акриловая дисперсия, вода, целевые добавки: этиленгликоль, загуститель, пеногаситель, диспергатор, консервант, фунгицид.
ФАСОВКА	0,9л.