Краска PARADE DELUXE BRILLIANT Perfect matt интерьерная 100% акриловая премиум-класса

Глубокоматовая
Первоклассная прочность и стойкость к мытью

- **Для наружных и внутренних работ**
- **Суперпрочное антибликовое глубокоматовое покрытие**
- **Максимально высокая стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью даже с дез.средствами с активным хлором - 1 класс стойкости к истирания по DIN EN 13300**
- **Высокая укрывистость, маленький расход**
- **Необычайно легкое и комфортное нанесение без подтеков**
- **Идеально подходит для детских комнат. Сертифицирована для детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами**
- **Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет**

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних и наружных работ. Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных помещениях (в т.ч. с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой на окрашенные поверхности), а также фасадных элементов. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Новые и ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными материалами, шпатлёванные и оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина и пр. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои). При проведении наружных (фасадных) работ краску использовать только на минеральных поверхностях.
СВОЙСТВА	BRILLIANT Perfect Matt – глубокоматовая 100% акриловая интерьерная краска премиум-класса. Образует суперпрочное долговечное антибликовое покрытие с высокими декоративными свойствами. Превосходная износостойкость и стойкость к мытью (1 класс стойкости к истиранию по DIN EN 13300) позволяют надежно и надолго сохранить красоту покрытия, даже в условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Покрытие можно многократно мыть, в т.ч. с применением СМС и дезинфицирующих средств с активным хлором. Эффект «натяжного потолка» благодаря мембраннойтехнологии Waterflex - покрытие становится эластичным при намокании и не пропускает воду, создавая барьер. Краска с высокой экологичностью и безопасностью, практически не имеет запаха. Идеально подходит для применения в детских комнатах. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Обладает удивительно экономичным расходом, высокой укрывистостью, визуально скрывает небольшие дефекты основания. Благодаря быстрому и легкому нанесению без подтеков и стыков, краска очень удобна и комфортна в работе. Это позволяет получить первоклассный результат и создать высококачественное равномерное покрытие без особых усилий. Благодаря высокой адгезии к основанию краска имеет расширенные возможности по применению на различных поверхностях, в том числе на алкидные эмалевые покрытия и древесину. При нанесении на обои под покраску выгодно подчеркивает структуру обоев. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Перед применением тщательно перемешать краску. Краска готова к применению и не требует разбавления. Наносить валиком, кистью или распылителем на подготовленную согласно инструкции производителя поверхность. При использовании распылителя допускается разбавление краски водой до требуемой вязкости. Максимальное разведение водой: до 10% по массе. Рекомендуется двухслойное нанесение краски. Условия нанесения: не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. *Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.*
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	*при 20°С и влажности воздуха 65%:* «от пыли» – не более 1ч межслойная сушка – не менее 2ч полное высыхание – 4ч Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели после нанесения.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 14-16 м²/л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности. Точный расход зависит от особенностей основания и определяется пробным выкрашиванием на объекте.
ХРАНЕНИЕ	5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии 5 циклов замораживания/оттаивания
ПЛОТНОСТЬ	База А ~1,53 г/см³, база С ~1,47 г/см³.
БЛЕСК/ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Глубокоматовый. База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового полимера, гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана (для базы А), микронизированный мрамор, микронизированный каолин, этиленгликоль, функциональные добавки.
ФАСОВКА	База А: 0,9л; 2,7л; 9л. База С: 0,9л; 2,7л; 9л.