Грунтовка PARADE CLASSIC G150 BETONKONTAKT акриловая

С мраморной крошкой
Создает адгезию к невпитывающим поверхностям

- **Для внутренних и наружных работ**
- **Образует шероховатую поверхность**
- **Улучшает сцепление со слабо впитывающими поверхностями (бетон, монолит и пр.)**
- **Оптимальная подготовка основы перед нанесением штукатурок**
- **Легко наносится**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**

НАЗНАЧЕНИЕ	Для наружных и внутренних работ. Предназначается для грунтования плотных, плохо впитывающих поверхностей с целью улучшения сцепления с последующими отделочными слоями перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и иных штукатурок, а также для обработки покрытий из плитки перед укладкой прямо на них новой керамической плитки.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Плохо впитывающие поверхности из монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков.
СВОЙСТВА	Адгезионная грунтовка для грунтования гладких, плотных, плохо впитывающих поверхностей для последующего нанесения штукатурки. Улучшает сцепление штукатурки и плитки с невпитывающим поверхностями. Готова к применению, легко наносится. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Обезжирить поверхность можно, промыв ее 3-5% раствором соды, после чего следует ополоснуть водой и высушить. Следует удалить остатки непрочно держащегося покрытия и, при необходимости, зашпатлевать впадины и выбоины, после чего отшлифовать высохшую поверхность.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность валиком или кистью в один слой. После высыхания (через 3-4 часа) грунтовка образует шероховатую поверхность. Нанесение последующих слоев производить только после полного высыхания грунта, не ранее, чем через сутки. При понижении температуры время высыхания увеличивается. Рекомендуется наносить грунт при температуре воздуха и основания не ниже 12˚С. Не наносить на промерзшие поверхности.
ИНСТРУМЕНТ	Валик, кисть. Для качественного нанесения грунтовки рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°С и относительной влажности 65%, ч на отлип 3-4ч до последующей отделки 24ч
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 3-5 м^2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения – 12 мес. со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, грунтовку размораживают при комнатной температуре, тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ	1,35 г/см^3
ЦВЕТ	Розовый.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, мраморная крошка, железоокисный пигмент, целевые добавки.
ФАСОВКА	5л; 10л.