

Краска PARADE CLASSIC W110 ОБОИ & СТЕКЛООБОИ интерьерная акриловая

Подчеркивает текстуру обоев

Моющаяся

- Для внутренних работ
- Для всех типов обоев под окраску
- Идеально передает фактуру обоев
- Стойкость к эксплуатационным нагрузкам и влажной уборке (2 класс по DINEN 13300)
- Разрешена для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – не менее 10 лет

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам. Краска в базе "А" применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Все типы обоев под покраску, структурно-волокнистые и стеклообои, а также гипсокартон, бетон, цемент, кирпич, штукатурка и прочие минеральные поверхности (включая ранее окрашенные), фанера, ДСП, ДВП, деревянные поверхности.
СВОЙСТВА	Акриловая водно-дисперсионная белая матовая краска. Образует матовое влагостойкое прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее влажную уборку. Устойчивость к влажному истиранию: 2 класс по DIN EN 13300. Обладает высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Высокая эластичность пленки идеально передает фактуру обоев. Разрешена для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – не менее 10 лет.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Остатки непрочно держащегося покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпательвать, затем высохшую поверхность отшлифовать. Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.
НАНЕСЕНИЕ	Перемешать перед использованием. Во избежание различий в оттенке используйте продукты одной партии или предварительно смешайте их перед использованием в одной ёмкости. Максимальное разведение водой: не более 10% по объему. Наносить 2 слоя кистью, валиком или распылителем. При окраске потолка последний мазок наносить по направлению освещения. Не использовать краску при температуре ниже 10°C и влажности воздуха более 80%.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65%: от пыли 1ч межслойная сушка 1ч полное высыхание 2ч Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20±2)°C и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 12 м ² /л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ	База А - 1,54 г/см ³
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	База А – белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную колерами PARADE для водных красок.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана (для базы А), микронизированный мрамор, мел, гидроксипропилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки.
ФАСОВКА	2,5л; 5л; 9л.