

## Декоративное покрытие PARADE DECO SÀBBIA S81 с эффектом песчаного ветра

- Для внутренних работ
- Благодаря песчинкам воссоздается удивительное реалистичное ощущение легких песчаных барханов
- Высокая воздухопроницаемость
- Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Используется для придания поверхностям, не подвергающимся сильным эксплуатационным нагрузкам, необычного эффекта «песчаного ветра».
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности.
СВОЙСТВА	Выразительное декоративное покрытие для оформления внутренних стен с необычным эффектом "песчаного ветра". Благодаря песчинкам воссоздается удивительное реалистичное ощущение легких песчаных барханов. Образует прочное эластичное паропроницаемое покрытие. Специальный декоративный полупрозрачный воск PARADE Cera Colore L81 или декоративный лак PARADE MAGNIFICO L85 подчеркнет фактуру покрытия и защитит от загрязнения и влаги. Для перламутрового SABBIA S81 не рекомендуется использовать финишный лак или воск. Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность очистить от пыли, грязи, жира и других загрязнений. При необходимости удалить отслаивающиеся части старого покрытия, обои. Трещины и неровности зашпатлевать, поверхность отшлифовать, удалить пыль. Поверхность обработать акриловым грунтом PARADE G30. В качестве основы (базового слоя) нанести в 1-2 слоя интерьерную краску PARADE.
НАНЕСЕНИЕ	<b>Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!</b> Продукт тщательно перемешать. Не разбавлять. Для получения декоративного эффекта наносить материал кистью в различных направлениях диагональными, хаотичными или перекрестными движениями, неравномерно распределяя песчинки по поверхности. Рекомендуется обрабатывать небольшой фрагмент произвольной формы площадью приблизительно 1-2м <sup>2</sup> , после чего переходить к следующему. Во избежание появления видимых стыков не оставлять прямолинейные границы между участками. Условия нанесения: температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%. Для защиты от загрязнений, влаги и придания легкого глянца покрытие обработать через 24 часа специальным воском PARADE Cera Colore L81. Завершающий слой бесцветного воска придаст поверхности шелковистый глянец.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть. Для качественного нанесения покрытия рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65%: 3 часа, до нанесения воска – 24 ч.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 0,4 кг/ м <sup>2</sup> (или 2,4 м <sup>2</sup> /кг)
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. продолжительностью не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания продукт размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ	1,39-1,55 г/см <sup>3</sup>
ЦВЕТ КОЛЕРОВКА	Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE не более 10% по массе. Перламутровый. Колеровка компьютерная PARADE.
СОСТАВ	Акриловая смола, вода, наполнители, добавки, консервирующие вещества, карбонат кальция.
ФАСОВКА	5 кг.