

# Лак PARADE CLASSIC L70 ДЕРЕВЯННЫЙ ИНТЕРЬЕР акриловый

## Защита от грязи и пыли

### Экологичный

- Для внутренних работ
- Паропроницаемое долговечное покрытие с высокими декоративными свойствами
- Защищает от воздействия воды, грязи и плесени
- Содержит воск
- Колеруется по компьютерной системе

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Предназначен для защитно-декоративной обработки деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, а также бетонных и кирпичных поверхностей внутри помещений, кроме полов.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Деревянные, бетонные и кирпичные поверхности.
СВОЙСТВА	Высококачественный однокомпонентный акриловый лак для защитно-декоративной обработки деревянных поверхностей внутри помещений. Образует прозрачное эластичное износостойкое покрытие с высокими декоративными и защитными свойствами, колеруется. Обладает высокой стойкостью к воздействию воды, грязеотталкивающими свойствами, защищает от плесени. Экологичный, без резкого запаха. Имеет короткое время высыхания и полного отверждения. Готов к применению. Легко наносится.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Покрываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений. Затем поверхность рекомендуется отциклевать или отшлифовать.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать. Рабочая температура нанесения: не ниже 12 °С, относительная влажность воздуха – не выше 80%. Во время применения желательно перемешивать лак каждые 2 часа (для достижения равномерного блеска покрытия матового или полуматового лака). Лак наносить кистью по направлению волокон или валиком в 2-3 слоя с интервалом 3-4 часа. В случае нанесения распылителем допускается разбавление водой до удобной в работе вязкости, но не более чем на 20%. Во избежание различий в оттенке рекомендуется использовать лак одной партии или смешать разные партии в емкости. Внимание: цвет лака может отличаться от цвета покрытия после высыхания. Перед нанесением колерованного лака рекомендуется сделать пробное выкрашивание на отдельном участке аналогичной подложки. Окончательный цвет зависит от породы древесины и количества слоев лака. Ввиду высокой скорости высыхания рекомендуется проводить лакировку непрерывный участок поверхности за один проход без перерывов в работе.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения лака рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG. Очистка инструмента: вода (не допуская высыхания).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%: на отлип 1 - 2ч между слоями: 3-4ч полное отверждение 24ч
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~10-12 м <sup>2</sup> /л (на 1 слой)
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла при температуре от минус 35°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения –2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5.
ПЛОТНОСТЬ	1,02-1,03 г/см <sup>3</sup> .
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Глянцевый, матовый, полуматовый.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, водная дисперсия модифицированного воска, вода, функциональные добавки, диоксид кремния (матирующие добавки для матового и полуматового лака).
ФАСОВКА	0,9л; 2,5л; 9л.