

Краска PARADE DELUXE ABSOLUTE интерьерная силиконовая премиум-класса

Абсолютно матовая

- Для внутренних и наружных работ
- **Наивысший уровень укрывистости (1 класс по DIN EN 13300) – укрывает в 1 слой**
- **Высокая стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью (2 класс стойкости к истиранию по DIN EN 13300)**
- **Абсолютно матовое прочное антибликовое покрытие**
- **Исключительно легко наносится, при нанесении не образует стыков, полос и подтеков**
- **Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами**
- **Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет**

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних и наружных работ. Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных помещениях с нормальной влажностью. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Применяется для всех типов интерьерных поверхностей: шпатлёванные и оштукатуренные, известковые, гипсокартон, бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои). При проведении наружных работ использовать только на минеральных поверхностях.
СВОЙСТВА	Краска водно-дисперсионная интерьерная абсолютно матовая силиконовая краска премиум-класса. Образует суперпрочное долговечное покрытие с превосходными показателями: <ul style="list-style-type: none">• Наивысший уровень укрывистости (1 класс по DIN EN 13300) – позволяет достичь идеальных результатов всего за 1 слой;• Высокий уровень стойкости к мокрому истиранию (2 класс по DIN EN 13300) позволяет надежно защитить покрытие даже в условиях высоких эксплуатационных нагрузок;• Идеальна для поверхностей со скользящим освещением – после высыхания краска становится абсолютно матовой, антибликовое покрытие придает поверхности изысканную бархатистость.• Исключительно легко наносится, имеет длительное открытое время работы, хорошую растекаемость, при нанесении не образует полос и подтеков. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, быстрому и легкому нанесению без подтеков и полос, быстрому разравниванию, краска очень удобна и комфортна в работе, идеально подходит для ответственных работ на больших площадях. Позволяет получить первоклассный результат и создать высококачественное равномерное покрытие без особых усилий. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. При необходимости удалить остатки непрочного державшегося покрытия, зашпатлевать впадины, отшлифовать высохшую поверхность. Ранее окрашенную масляной краской или эмалью поверхность обработать шкуркой до шероховатости, удалить образовавшуюся пыль. Перед нанесением краски поверхности, особенно мелящие, впитывающие и пористые, предварительно загрунтовать акриловой грунтовкой PARADE G30.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУМЕНТ	Тщательно перемешать краску. Наносить валиком, кистью или распылителем. При использовании распылителя допускается разбавление краски водой до требуемой вязкости. Макс. степень разбавления – 10% по массе. Условия нанесения: не ниже 12°C и влажности воздуха не более 80%. Кисть, валик, распылитель. <i>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PARADE.</i>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	<i>при 20°C и влажности воздуха 60-70%: «от пыли» - не более 1ч, межслойная сушка – не менее 2ч, полное высыхание – 4 ч.</i> Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Полная прочность и устойчивость к мокрому истиранию достигается через 14 дней при температуре (23±2)°C и влажности воздуха 60-70%.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	8,5-9 м ² /л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности. Точный расход зависит от особенностей основания и определяется пробным выкрашиванием на объекте.
ХРАНЕНИЕ	Срок годности, гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 25°C. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ БЛЕСК/ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	База А ~1,48 г/см ³ Глубокоматовый. База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE.
СОСТАВ	Дисперсия акрилового сополимера, силиконовая дисперсия, силоксановая дисперсия, вода, диоксид титана, синтетический карбонат кальция, кальцинированный каолин, тальк, функциональные добавки.
ФАСОВКА	База А: 0,9л; 2,7л; 9л.