

Краска PARADE DELUXE FIRST CLASS интерьерная водно-дисперсионная

Содержит ионы серебра

- Для внутренних и наружных работ
- Наивысший уровень укрывистости (1 класс по DIN EN 13300) – укрывает в 1 слой
- Максимальная стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью (1 класс стойкости к истиранию по DIN EN 13300)
- Содержит ионы серебра - первоклассная антибактериальная защита
- Специально разработана для мед. центров, больниц, лабораторий, домов престарелых, кухонь, бассейнов и т.д.
- Глубокоматовое покрытие - визуально скрывает небольшие дефекты основания
- Легко наносится, при нанесении не образует полос и подтеков
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия –10 лет

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних и наружных работ. Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных помещениях с нормальной влажностью. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Для всех типов интерьерных поверхностей: шпатлёванные и оштукатуренные, известковые, гипсокартон, бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои). При проведении наружных работ использовать только на минеральных поверхностях.
СВОЙСТВА	Профессиональная водно-дисперсионная глубокоматовая интерьерная краска премиум-класса с превосходными показателями: • Наивысший уровень стойкости к мокрому истиранию (1 класс по DIN EN 13300); • Наивысший уровень укрывистости (1 класс по DIN EN 13300) – позволяет достичь идеальных результатов всего за 1 слой; • Первоклассная антибактериальная защита покрытия благодаря технологии, основанной на использовании ионов серебра. Целенаправленно предотвращает распространение опасных возбудителей болезней, ионы серебра эффективно защищают поверхность от скопления микроорганизмов. Глубокоматовое покрытие визуально скрывает дефекты основания. Краска эффективно рассеивает свет, усиливая белизну покрытия, и придает поверхности изысканную бархатистость. Благодаря быстрому и легкому нанесению без разбрызгивания и подтеков, а так же быстрому разравниванию, идеально подходит для ответственных работ на больших площадях. Покрытие специально разработано для медицинских центров, больниц, лабораторий, домов престарелых, детских садов, бассейнов, кухонь и т.д. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности –10 лет.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Удалить остатки непрочного держащегося покрытия, зашпатлевать впадины, отшлифовать высохшую поверхность. Ранее окрашенную масляной краской или эмалью поверхность обработать шкуркой до шероховатости, удалить образовавшуюся пыль. Перед нанесением краски поверхности, особенно мелящие, впитывающие и пористые, предварительно загрунтовать акриловой грунтовкой PARADE G30.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУМЕНТ	Тщательно перемешать краску. Наносить валиком, кистью или распылителем. При использовании распылителя допускается разбавление краски водой до требуемой вязкости. Макс. степень разбавления – 10% по массе. Условия нанесения: 5°C до 35°C и влажности воздуха не более 80%. Кисть, валик, распылитель. <i>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PARADE.</i>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	<i>при 20°C и влажности воздуха 60-70%:</i> «от пыли» - не более 1ч, межслойная сушка – не менее 2ч, полное высыхание – 4ч. Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Полная прочность и устойчивость к мокрому истиранию достигается через 14 дней при температуре (23±2)°C и влажности воздуха 60-70%.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	8,5-9 м²/л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности. Точный расход зависит от особенностей основания и определяется пробным выкрашиванием на объекте.
ХРАНЕНИЕ	Срок годности, гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 25°C. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ БЛЕСК/ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА СОСТАВ	База А ~1,48 г/см³. Глубокоматовый. База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. Дисперсия акрилового сополимера, вода, диоксид титана, синтетический карбонат кальция, кальцинированный каолин, тальк, функциональные добавки, ионы серебра, консерванты.
ФАСОВКА	База А: 0,9л; 2,7л; 9л.