

# Декоративный воск PARADE DECO CERA COLORE L81 акриловый

## Защищает от влаги, подчеркивает фактуру

- Для внутренних работ
- Усиливает и эффектно подчеркивает тончайшие нюансы рельефа декоративных покрытий
- Защищает покрытие от загрязнений и влаги
- Колеровка компьютерная по системе PARADE

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Используется для нанесения на декоративные покрытия для придания цвета, подчеркивания фактуры.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Декоративные покрытия, интерьерные ВД краски PARADE.
СВОЙСТВА	Готовый к применению полупрозрачный воск. Усиливает и эффектно подчеркивает тончайшие нюансы рельефа декоративных покрытий. Живые оттенки придают выразительную динамичность фактуре, создают восхитительное ощущение уникальности и неповторимости. Защищает покрытие от загрязнений и влаги.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.
НАНЕСЕНИЕ	<b>Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!</b> Продукт тщательно перемешать. Не разбавлять. Заколеровать воск в желаемый цвет по системе компьютерной колеровки PARADE. Из-за полупрозрачности воска насыщенность цвета на готовом покрытии может отличаться от цвета воска в банке. В связи с этим необходимо проводить пробное выкрашивание! При необходимости воск разбавить водой комнатной температуры до желаемой вязкости, но не более 15% по массе. Наносить тонким слоем при помощи кисти или губки хаотичными или перекрестными движениями в различных направлениях. Во избежание видимых стыков необходимо обрабатывать сразу всю поверхность в одном рабочем проходе (без перерывов). Наилучший декоративный эффект достигается при нанесении воска PARADE Cera Colore L81, заколерованного в желаемый цвет по системе компьютерной колеровки PARADE, на покрытие PARADE Sabbia S81 и PARADE Tessuro S82. Для придания легкого глянца покрытие обработать через 24 часа бесцветным воском. Условия нанесения: температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, губка, специальная перчатка. Для качественного нанесения воска рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65% - 3 часа.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~10-15 м <sup>2</sup> /л в зависимости от фактуры.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре. Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания продукт размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ	1,0-1,05 г/см <sup>3</sup>
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Белый, полупрозрачный, при высыхании – бесцветный. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную колерами PARADE для водных красок.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, наполнители, добавки, консервирующие вещества.
ФАСОВКА	0,9л.